



BLU DI PRUSSIA

Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Primer acrilico purissimo e di alta qualità da utilizzare come primo strato con gli smalti Little Greene e le vernici lucide. Dopo l'asciugatura si presenta con una finitura semi opaca e fluida ed è quasi inodore durante l'applicazione e l'asciugatura. Può essere utilizzata internamente ed esternamente garantendo una pellicola permeabile ai vapori ed una buona aderenza.

Superfici

Interni: come primer per cartongesso, legni morbidi, compensato e legni duri non oleosi. Non adatto per cartongesso fresco, calce e metalli. Può essere utilizzato come base su superfici precedentemente trattate inclusi i termosifoni. Esterni: adatto come primer o sigillante per superfici cementizie. Non utilizzare su superfici metalliche e calce. Può essere utilizzato come base su legno e metallo precedentemente verniciati.

Quantità	2.5 litri e 1 litro
Gamma di colori	bianco e 17 colori della gamma di colori Little Greene
Rendimento	almeno 14mq al litro su superfici lisce e levigate. Generalmente 12mq al litro su legni morbidi non trattati
Asciugatura	si asciuga al tatto in 1-2 ore. Ricopribile dopo 4 ore

Informazioni tecniche

Livello di luminosità	opaco
Peso specifico	1.22- 1.37 a seconda del colore
Residuo secco	35% approssimativamente
Range dello spessore di film secco	25- 30 micron per ogni strato su superfici lisce e ben isolate

Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e libere da qualsiasi materiale, sporco e grasso. Eventuali riparazioni vanno effettuate prima dell'applicazione. Nelle aree contaminate da alghe o funghi, è necessario un lavaggio con appropriato fungicida o con una diluizione di acqua e 25% di candeggina per uso domestico. Le superfici precedentemente trattate con pitture lucide dovrebbero essere leggermente scartavetrare prima dell'applicazione. Le superfici esterne gessose necessitano di uno strato di soluzione cementizia isolante prima dell'uso.

Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. Pronto all'uso, senza diluizioni per pennello, rullo o airless. Per l'uso come primer per legno, diluire con un 5% di acqua ed una leggera scartavetra tura tra uno strato e l'altro in caso la superficie si presenti leggermente ruvida. Come sigillante su cartongesso diluire con almeno il 25% di acqua. Su superfici precedentemente verniciate con emulsioni opache, si raccomanda una diluizione al 15%. Applicare uno o due strati se necessario e per ottenere un buon effetto, applicare il prodotto in abbondanza evitando striature con il pennello.

Pulizia

Tutta l'attrezzatura va pulita accuratamente con acqua immediatamente dopo l'uso.

Precauzioni

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Non applicare su superfici a meno di 5°C o se prevista pioggia forte o brina.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. The Little Greene Paint Company Limited, Wood street, Openshaw, Manchester, M11 2FB UK - Tel +44 0 161 230 0880 - fax +44 0 161 223 3208

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net



PRIMER ACRILICO DI BASE