



BLU DI PRUSSIA

Laboratorio di Colori e Decorazioni

## Descrizione

Vernice acrilica resistente e ad alta opacità multi superficie molto resistente e di rapida asciugatura, da utilizzare in per molteplici applicazioni interne ed esterne. Si asciuga in un una finitura guscio d'uovo liscia e fine, con eccellenti proprietà di adesione e di resistenza all'acqua. Raccomandato per l'uso in bagni e cucine. Praticamente senza solventi, è quasi inodore durante l'applicazione l'asciugatura.

## Superfici

Da utilizzare su legno, acciaio e ferro trattati, MDF, alluminio, rame, PVC. Ideale per l'uso in bagni e cucine, è utilizzabile anche sui termosifoni.

Quantità	2.5 litri e 1 litro
Gamma di colori	gamma di colori Little Greene (atre combinazioni disponibili)
Rendimento	almeno 14 mq al litro a seconda del profilo e della porosità della superficie
Asciugatura	generalmente asciuga in 1-2 ore. Ricopribile in 4 ore

## Informazioni tecniche

Livello di luminosità	15-20%
Peso specifico	1.06-1.32
Residuo secco	34% approssimativamente
Range dello spessore di film secco	25-30 micron per strato su superfici lisce 30-35 micron su superfici esterne in muratura

## Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e libere da qualsiasi materiale, sporco e grasso ecc. Eventuali riparazioni vanno effettuate prima dell'applicazione. Nelle aree contaminate da alghe o funghi, è necessario un lavaggio con appropriato fungicida o con una diluizione di acqua e 25% di candeggina per uso domestico prima dell'applicazione. Le superfici precedentemente trattate con pittura lucida dovrebbero essere leggermente scartavetrare prima dell'applicazione.

## Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. Il prodotto è già pronto per l'uso con pennello, rullo o per verniciature ad airless.. Su superfici porose aggiungere almeno il 5% di acqua. Sulle superfici particolarmente porose come il gesso è necessario almeno il 25% di acqua. Sono raccomandabili almeno due mani di prodotto per un risultato ottimale.

**Pulizia** Utilizzare solo acqua.

## Precauzioni

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto con una temperatura al di sotto dei 5 gradi o se si prevede pioggia o ghiaccio durante il periodo di applicazione ed asciugatura.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. The Little Greene Paint Company Limited, Wood street, Openshaw, Manchester, M11 2FB UK - Tel +44 0 161 230 0880 - fax +44 0 161 223 3208

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - [www.bludiprussia.net](http://www.bludiprussia.net) - [info@bludiprussia.net](mailto:info@bludiprussia.net)



SMALTO SATINATO ACRILICO