



BLU DI PRUSSIA  
Laboratorio di Colori e Decorazioni

## Descrizione

Vernice resinosa acrilica ad alta opacità per interni ed esterni. Con l'asciugatura presenta una finitura gessosa e lavabile con un'eccellente potere coprente. Vernice quasi senza solventi, praticamente inodore durante l'applicazione.

## Superfici

Tutte le superfici in muratura interne ed esterne incluso vecchio intonaco, cartongesso, cemento intonacato e tutte le superfici interne poco calpestate in legno e metallo trattati. Non utilizzare sui termosifoni.

Rendimento	almeno 14 mq al litro a seconda della porosità e del profilo della superficie, generalmente 7-9 mq al litro su intonaci esterni a ghiaietto
Asciugatura	si asciuga al tatto in 1-2 ore. Ricopribile dopo 4 ore

## Informazioni tecniche

Livello di luminosità	opaco
Residuo secco	34% approssimativamente

## Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e libere da qualsiasi materiale, sporco e grasso ecc.. Eventuali riparazioni vanno effettuate prima dell'applicazione.

Nelle aree contaminate da alghe o funghi, è necessario un lavaggio con appropriato fungicida o con una diluizione di acqua e 25% di candeggina per uso domestico prima dell'applicazione. Le superfici precedentemente trattate con pittura lucida dovrebbero essere leggermente scartavstrate prima dell'applicazione.

## Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. Il prodotto è già pronto per l'uso con pennello, rullo o per verniciature ad airless.. Su superfici porose aggiungere almeno il 5% di acqua. Sulle superfici particolarmente porose come il gesso è necessario almeno il 25% di acqua. Su superfici interne è generalmente sufficiente una sola mano di prodotto.

**Pulizia** Utilizzare solo acqua.

## Precauzioni

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso. Non utilizzare in condizioni climatiche di freddo o umidità.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - [www.bludiprussia.net](http://www.bludiprussia.net) - [info@bludiprussia.net](mailto:info@bludiprussia.net)

DESIGNERS GUILD

EMULSIONE ACRILICA OPACA



BLU DI PRUSSIA  
Laboratorio di Colori e Decorazioni

## Descrizione

Vernice acrilica multi superficie ad alta opacità e molto resistente, da utilizzare in molte applicazioni interne ed esterne. Dopo l'asciugatura si presenta con una finitura molto liscia con un'eccellente adesione e resistenza all'acqua. Raccomandato per l'uso in bagni e cucine. Quasi totalmente privo di solventi, è praticamente inodore durante l'applicazione.

## Superfici

Utilizzabile su legno, acciaio e ferro trattati, MDF, alluminio, rame, PVC. Ideale per cucine e bagni, può essere utilizzato anche sui radiatori.

Rendimento           almeno 14 mq al litro a seconda del profilo e della porosità della superficie  
Asciugatura           generalmente asciuga in 1-2 ore. Ricopribile dopo 4 ore

## Informazioni tecniche

Livello di luminosità           15-20%  
Residuo secco                   34% approssimativamente

## Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. Il prodotto è già pronto per l'uso con pennello, rullo o per verniciature ad airless.. Su superfici porose aggiungere almeno il 5% di acqua. Sulle superfici particolarmente porose come il gesso è necessario almeno il 25% di acqua. Sono raccomandabili almeno due mani di prodotto per un risultato ottimale.

## Pulizia

Utilizzare solo acqua.

## Precauzioni

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso. Non applicare in condizioni climatiche di freddo o umidità.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - [www.bludiprussia.net](http://www.bludiprussia.net) - [info@bludiprussia.net](mailto:info@bludiprussia.net)

DESIGNERS GUILD

SMALTO ACRILICO



BLU DI PRUSSIA  
Laboratorio di Colori e Decorazioni

## Descrizione

Vernice tixotropica tradizionale da utilizzare su superfici interne ed esterne se riparate. Dopo l'asciugatura si presenta con una finitura liscia, a bassa luminosità molto resistente ai lavaggi ripetuti e alla condensazione. Ideale per l'utilizzo in bagni e cucine.

## Superfici

Utilizzabile su legno e metallo precedentemente trattati e su superfici porose già verniciate con primer universale/base. Può essere utilizzato anche sui termosifoni.

Rendimento	almeno 16mq al litro a seconda della porosità della superficie
Asciugatura	generalmente si asciuga in 3-5 ore. Ricopribile dopo una notte.

## Informazioni tecniche

Livello di luminosità	10-20%
Peso specifico	44% approssimativamente
Intervallo di ricopertura	16 ore minimo
Tempo di conservazione	12 mesi minimo
Punto di accensione	38°

## Applicazione

Le superfici precedentemente trattate con vernici lucide devono essere leggermente carteggiate prima dell'applicazione. Può essere utilizzata senza diluizione con rullo pennello o verniciature ad airless. Applicare uno o due strati ove necessario.

## Pulizia

Tutta l'attrezzatura deve essere pulita con acqua ragia immediatamente dopo l'uso

## Precauzioni

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso. Assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - [www.bludiprussia.net](http://www.bludiprussia.net) - [info@bludiprussia.net](mailto:info@bludiprussia.net)

DESIGNERS GUILD

SMALTO A BASE OLEOSA (EGGSHELL)



BLU DI PRUSSIA  
Laboratorio di Colori e Decorazioni

## Descrizione

Vernice tradizionale a base d'olio da utilizzare su superfici interne ed esterne se riparate. Dopo l'asciugatura si presenta con una finitura opaca molto resistente a lavaggi ripetuti e alla condensazione. Ideale per l'uso in bagni e cucine.

## Proprietà e aree di utilizzo

Finitura molto resistente anche all'utilizzo di agenti chimici mediamente aggressivi, detergenti e oli. Grande resistenza all'acqua. Previene la polvere su pavimenti di calcestruzzo. Eccellente opacità.

## Informazioni tecniche e generali

Livello di luminosità	semi opaco
Residuo secco	52% approssimativamente
Rendimento teorico	13 mq al litro
Asciugatura	2 ore
Intervallo di ricopertura	16 ore minimo
Tempo di conservazione	12 mesi minimo
Punto di accensione( abel)	38°C

## Superfici

Acciaio, materiali non ferrosi e legno opportunamente preparati. Calcestruzzo privo di tracce di inquinamento, polvere ed efflorescenze opportunamente preparate.

Non raccomandato per bitume, asfalto, substrati altamente alcalini e conglomerati cementizi induriti chimicamente a meccanicamente induriti.

## Clima per l'applicazione

La temperatura del fondo di superficie deve essere di almeno 10°C durante l'applicazione.

Fornire adeguata ventilazione durante l'asciugatura. Pavimento calpestabile in 24-48 or, a seconda delle condizioni di asciugatura.

## Informazioni per l'applicazione

La diluizione deve essere effettuata solo dopo che il prodotto sia stato adeguatamente miscelato. L'applicazione e l'uso deve essere sempre conforme con i codici descritti nel bs 6150 e nel bs 5493.

Il primo strato su legno o calcestruzzo deve essere diluito con un 10-20% per la penetrazione nel substrato. Si raccomanda l'applicazione di un primo strato diluito e di due mani non diluite sui pavimenti nuovi.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - [www.bludiprussia.net](http://www.bludiprussia.net) - [info@bludiprussia.net](mailto:info@bludiprussia.net)

DESIGNERS GUILD

VERNICE POLIURETANICA PER PAVIMENTI